

Serratura con entrata 37,5 mm per AS 150 e 300 kg

Descrizione

Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.

Utilizzo



La scelta della serratura deve essere fatta in funzione della larghezza del montante sul quale deve essere montata e in base all'altezza del battente scorrevole. A tale proposito sono disponibili due diverse entrate da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta in quattro diverse grandezze da un minimo di 800 a un massimo di 2400 mm di altezza.

Fissaggio

Con viti da 4,5x50 mm per tutti i fori vite, eccetto il primo sopra la cassa della serratura, in cui si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm per entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm per entrata 27,5. Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale di costruzione del serramento.

Accessori

- 1 Art. G00732.00.XX, prolunga da 500 mm
- 2 Art. G00732.01.XX, profilo di copertura.



Specifiche d'ordine

GR	H maniglia	Finitura Argento F1		Finitura Elettrocolore F5	
		Articolo	Sigla finitura	Articolo	Sigla finitura
1	400/410	G00737.01.01	AF1	G00737.01.02	AF5
2	400/410	G00737.02.01	AF1	G00737.02.02	AF5
3	1000/1010	G00737.03.01	AF1	G00737.03.02	AF5
4	1000/1010	G00737.04.01	AF1	G00737.04.02	AF5